

## ECO korongkefék


OSBORN  
INTERNATIONAL

## Különféle csiszológépekhez



**Javasolt alkalmazás:** Agresszív, többsoros korongkefék sárgarézbevonatú hullámosított acéldrótból Univerzális kefe mindenféle középnehéz tisztítási munkához. Az igényelt megmunkálási szélesség alapján összeállított többsoros kefék optimálisan alkalmazhatók nagyfelületű részek megmunkálására. Külön előny: a leggyakoribb tengelyátmérőhöz csatlakozó adaptív választék tartozik a kefékhez.

**Geometriai jellemzők:** 56 102 0,30 mm sárgarézbevonatú acéldrót, hullámosított



## Sárgarézbevonatú acéldrótból

D	A	T	Méret B / R mm		56 102	Ford.sz. n /min.
100	16	17	20	30	522 061-0008	8.000
100	20	17	20	30	522 062-0008	8.000
125	18	30	20	30	532 061-0008	6.000
125	25	30	20	30	532 062-0008	6.000
150	18	29	32	50,8	544 061-0008	6.000
150	25	29	32	50,8	544 062-0008	6.000
178	20	37	32	50,8	554 061-0008	6.000
178	25	37	32	50,8	554 062-0008	6.000
200	20	42	32	50,8	566 061-0008	4.500
200	25	42	32	50,8	566 062-0008	4.500



## PRO korongkefék


OSBORN  
INTERNATIONAL

## Asztali csiszolókhöz



**Javasolt alkalmazás:** Agresszív többsoros korongkefék Univerzális kefe mindenféle középnehéz tisztítási munkához. Az igényelt megmunkálási szélesség alapján összeállított többsoros kefék alkalmazhatók nagyfelületű részek megmunkálásához.

**Geometriai jellemzők:** 56 129 0,20 mm acéldrót, hullámosított  
56 132 0,30 mm acéldrót, hullámosított  
56 141 0,20 mm rozsdamentes acéldrót, hullámosított  
56 144 0,30 mm rozsdamentes acéldrót, hullámosított



D	A	T	Szabványfurat B min. B max. R mm		56 129	56 132	56 141	56 144	Ford.sz. n /min.
75	19	16	20		511 142-9902	511 162-9902	511 342-9902	511 362-9902	10 000
100	20	23	20	30	522 142-9902	522 162-9902	522 342-9902	522 362-9902	8 000
100	28	23	20	30	522 143-9902	522 163-9902	522 343-9902	522 363-9902	8 000
125	22	30	20	30	532 142-9902	532 162-9902	532 342-9902	532 362-9902	6 000
125	30	30	20	30	532 143-9902	532 163-9902	532 343-9902	532 363-9902	6 000
150	21	25	31,75	50,8	544 441-9902	544 461-9902	544 341-9902	544 361-9902	6 000
150	30	25	31,75	50,8	544 442-9902	544 462-9902	544 342-9912	544 362-9912	6 000
150	30	29	31,75	50,8	544 142-9902	544 162-9902	544 342-9902	544 362-9902	6 000
150	37	29	31,75	50,8	544 143-9902	544 163-9902	544 343-9902	544 363-9902	6 000
178	23	38	31,75	50,8	554 441-9902	554 461-9902	554 341-9902	554 361-9902	6 000
178	32	38	31,75	50,8	554 142-9902	554 162-9902	554 342-9902	554 362-9902	6 000
178	38	38	31,75	50,8	554 143-9902	554 163-9902	554 343-9902	554 363-9902	6 000
200	20	38	31,75	80	566 441-9902	566 461-9902	566 341-9902	566 361-9902	4 500
200	30	38	31,75	80	566 142-9902	566 162-9902	566 342-9902	566 362-9902	4 500
200	38	38	31,75	80	566 143-9902	566 163-9902	566 343-9902	566 363-9902	4 500
250	28	47	20	50,8	576 142-9902	576 162-9902	576 342-9902	576 362-9902	3 600
250	38	47	20	50,8	576 143-9902	576 163-9902	576 343-9902	576 363-9902	3 600
250	55	47	20	50,8		576 464-9902			2 500
300	32	50	25,4	50,8	587 142-9902	587 162-9902	587 342-9902	587 343-9902	3 000
300	44	50	25,4	50,8	587 143-9902	587 163-9902	587 343-9902	587 363-9902	3 000

150-es átmérőtől 0,35 és 0,5 mm drótvastagsággal is kapható.

