

## ECO fazékkék



OSBORN  
INTERNATIONAL

## Fúrógépekhez és sarokcsiszolókhöz



**Javasolt alkalmazás:** Könnyű és közepes rozsdátlanító és sorjaeltávolítási munkákhoz. Felhasználás szokványos kézi sarokcsiszolókra szerelve.

**Geometriai jellemzők:** 56 015 0,30 mm sárgarézbevonatú acéldrót, hullámosított



## Sárgarézbevonatú acéldrótból


D mm	T mm	Méret B / G mm	56 015	Ford.sz. n 1/min.
80	27	22,2	603 063-0208	8 500
100	29		603 064-0208	8 500
120	33		603 065-0208	6 500
150	33		603 066-0208	4 500
80	27	M 14 x 2,0	613 063-0008	8 500
		5/8 x 11 NC	613 063-0808	
		M 16 x 2,0	613 063-0068	
100	29	M 14 x 2,0	613 064-0008	8 500
		5/8 x 11 NC	613 064-0808	
		M 16 x 2,0	613 064-0068	
120	33	M 14 x 2,0	613 065-0008	6500
		5/8 x 11 NC	613 065-0808	
		M 16 x 2,0	613 065-0068	
150	33	M 14 x 2,0	613 066-0008	4500
		5/8 x 11 NC	613 066-0808	
		M 16 x 2,0	613 066-0068	



## ECO fazékkék

OSBORN  
INTERNATIONAL

## Fúrógépekhez és sarokcsiszolókhöz



**Javasolt alkalmazás:** Könnyű és közepes rozsdátlanító és sorjaeltávolítási munkákhoz. Felhasználás szokványos kézi sarokcsiszolókra szerelve.

**Geometriai jellemzők:** 56 012 0,50 mm edzett acéldrót, fonatos  
56 015 0,30 mm sárgarézbevonatú acéldrót

## Edzett, fonatos acéldrótból

D mm	T mm	Méret B / G mm	56 012	Ford.sz. n 1/min.
65	20	16	608 151-1608	12 500
65	20	M 10 x 1,25	608 151-5658	
		M 10 x 1,50	608 151-0108	
		M 14 x 2,00	608 151-0008	

## Sárgarézbevonatú acéldrótból

D mm	T mm	Méret B / G mm	56 015	Ford.sz. n 1/min.
65	24	16	603 061-1608	12 500
65	24	22,2	603 061-0208	
75	27	16	603 062-1608	
75	27	22,2	603 062-0208	
65	24	M 10 x 1,25	613 061-5658	
		M 10 x 1,50	613 061-0108	
		M 14 x 2,00	613 061-0008	
75	27	M 10 x 1,25	613 062-5658	
		M 10 x 1,50	613 062-0108	
		M 14 x 2,00	613 062-0008	
		5/8" x 11 NC	613 062-0808	

