

ECO Általános célú kefék





Fúrógépekhez



Javasolt alkalmazás: Sokoldalúan felhasználható szerszámok tisztítási munkákra, így pl. festék, rozsda, reve, kéregképződmények, élek eltávolítására, effektív eredménnyel majdnem minden anyagnál.

Geometriai jellemzők: **56 100** - 0,30 mm sárgarézbevonatú acéldrót, hullámosított
56 200 - 0,30 mm sárgarézbevonatú acéldrót, hullámosított



D mm	A mm	T mm	Felfogócsap Ø mm	56 353	max. min ⁻¹
50	8	12	6	600 051-0008	4.500
60	8	13	6	600 063-0008	4.500
75	10	16	6	600 075-0008	4.500
100	10	24	6	600 010-0008	4.500
50	17		6	600 041-0028	4.500
75	20		6	600 061-0028	4.500

Ecsetkefe

D mm	Méretek			Felfogócsap Ø mm	56 359	max. min ⁻¹
	K mm	L mm	T mm			
10	10	45	20	6	509 061-0008	4.500
17	15	45	25	6	509 062-0008	4.500
25	24	50	30	6	509 063-0008	4.500
30	29	55	35	6	509 064-0008	4.500


ECO Kézi nyeleskefék



Univerzális felhasználásra



Javasolt alkalmazás: A keféstestek lekerekített éllel és 10 mm átmérőjű függesztő furattal készülnek. Univerzálisan alkalmazhatóak.



- kézi kefe ECO, fa nyéllel, 0,3 mm egyenes rézbevonatú acél drót

152 022-0001 2 soros **56 652**
152 023-0001 3 soros **56 654**
152 024-0001 4 soros **56 656**
152 025-0001 5 soros **56 660**

- kézi kefe ECO, műanyag nyéllel, 1 soros hullámosított, 0,3 mm

462 291-0008 acél drót **56 668**
462 391-0008 rozsdamentes acél drót **56 668**
462 591-0008 sárgarézbevonatú acél drót **56 664**

- reszelőkefe ECO, fa nyéllel, 1 soros egyenes acél drót

140 102-0003 **56 846**