

Fúrócsavarozók, csavarozók



BOSCH

Korszerű, a gyakorlatnak megfelelő csúcstechnikával kialakítva, pl. a halk lekapcsoló kuplung, vezérlő elektronika és kívülről beállítható forgatónyomatéki kuplung.



GSR 6- 25 TE



GSR 6-40 TE

Műszaki jellemzők:	83 230	83 230
Fúrócsavarok	6 mm Ø-ig	6 mm Ø-ig
Névleges teljesítményfelvétel	500 W	500 W
Névleges fordulatszám „elektronika”	0 – 1700 perc ⁻¹	0 – 2800 perc ⁻¹
Szerszámbefogás (belső hatszögletű nyílás)	1/4"	1/4"
Gépsúly	1,5 kg	1,5 kg
Rendelési szám	0 601 421 703 H	0 601 420 703 H
Kereskedelmi jelölés	GSR 6-25 TE	GSR 6-40 TE

Ütvecsavarozók

A Bosch ütvecsavarozók nagy ütőerővel és kis súllyal tűnnek ki. Különböző kivitelben 1/2", 3/4" és 1" méretű szerszámbefogással. Összeszerelő üzemekben, járműgyártásban vagy a nehéziparban minden csavarozási munkálathoz. Jú súlypontja és balanszerhez való felfogatási lehetőség garantálják a fáradtságmentes, egy kézzel végezhető munkát.



GDS 18 E



GDS 24



GDS 30

Műszaki jellemzők:	83 240	83 242	83 244
Csavarok	M6 – M18	M24	M30
Névleges fordulatszám	500 – 1300 perc ⁻¹	950 perc ⁻¹	860 perc ⁻¹
Névleges teljesítményfelvétel	500 W	800 W	920 W
Leadott teljesítmény	270 W	400 W	500 W
Szerszámbefogás	1/2" külső négyszög	3/4" külső négyszög	1" külső négyszög
Meghúzási nyomaték*)	70 – 250 Nm	600 Nm	1000 Nm
Gépsúly	3,3 kg	5,7 kg	7,3 kg
Rendelési szám	0 601 436 803 H	0 601 437 103 H	0 601 435 103 H
Kereskedelmi jelölés	GDS 18 E	GDS 24	GDS 30

*) A gyakorlati használatban a meghúzási nyomatékot erősen befolyásolják különböző körülmények, pl. a menetek közötti súrlódás, a csavarfej és az alátét súrlódása, az összezsavarozandó részek rugalmassága, a szerszám kopási foka, stb. A megadott értékek merev csavarkötésekre érvényesek.

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval