

Sarokcsiszolók 670 W – 1400 W



BOSCH

A terjedelmes Bosch sarokcsiszoló program az optimális megoldást adja minden alkalmazáshoz. Erős-áthúzású motorok garantálják az optimális teljesítményt a csiszolásnál, darabolásnál és nagyolásnál.



GWS 6-115



GWS 6-115 E



GWS 7-115



GWS 9-125



Műszaki jellemzők:	83 432	83 434	83 436	83 444
Nagyoló és darabolótárcsák	115 mm Ø	115 mm Ø	115 mm Ø	125 mm Ø
Gumi csiszolótányérok	115 mm Ø	115 mm Ø	115 mm Ø	125 mm Ø
Fazékkéfék	70 mm Ø	70 mm Ø	70 mm Ø	70 mm Ø
Fordulatszám üresjáratban	11000 perc ⁻¹	2800 – 11000 perc ⁻¹	11000 perc ⁻¹	11000 perc ⁻¹
Névleges teljesítményfelvétel	670 W	670 W	750 W	900 W
Leadott teljesítmény	400 W	400 W	420 W	520 W
Csiszolótengely-menet	M 14	M 14	M 14	M 14
Gépsúly	1,4 kg	1,4 kg	1,55 kg	1,75 kg
Rendelési szám	0 601 375 003 H	0 601 375 703 H	0 601 700 003 H	0 601 701 003
Rendelési szám szerszámkofferrel	0 601 375 903	–	0 601 700 903	0 601 701 903
Kereskedelmi jelölés	GWS 6-115	GWS 6-115 E	GWS 7-115	GWS 9-125

A terjedelmes Bosch sarokcsiszoló program az optimális megoldást adja minden alkalmazáshoz. Erős-áthúzású motorok garantálják az optimális teljesítményt a csiszolásnál, darabolásnál és nagyolásnál.



GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE



GWS 14-125 C

Műszaki jellemzők:	83 430	83 446
Nagyoló és darabolótárcsák	125 mm Ø	125 mm Ø
Gumi csiszolótányérok / Fazékkéfék	125 mm Ø / 70 mm Ø	125 mm Ø / 70 mm Ø
Fordulatszám üresjáratban	2800 – 11000 perc ⁻¹	11000 perc ⁻¹
Névleges teljesítményfelvétel	1020 W	1400 W
Leadott teljesítmény	580 W	820 W
Csiszolótengely-menet	M 14	M 14
Gépsúly	1,6 kg	1,8 kg
Rendelési szám	0 601 702 703 H	0 601 704 703 H
szerszámkofferben	0 601 702 903	0 601 704 903
+ SDS	0 601 702 773	0 601 704 773
Kereskedelmi jelölés	GWS 10-125 C	GWS 14-125 C
Rendelési szám	0 601 703 703	–
Kereskedelmi jelölés	GWS 10-125 CE	–

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépjár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval