

Sarokcsiszolók 2000 W – 2500 W



BOSCH



GWS 21-180 H
GWS 21-180 JH



GWS 24-180 JB



GWS 26-180 JB

Műszaki jellemzők:	83 456	83 472	83 478
Használható szerszámok	180 mm Ø	180 mm Ø	180 mm Ø
Nagyoló/darabolótárcsák	180 mm Ø / 100 mm Ø	180 mm Ø / 100 mm Ø	180 mm Ø / 100 mm Ø
Gumi csiszolótányérok/Fazékkövek	110 mm Ø	110 mm Ø	110 mm Ø
Fazékkorongok	8500 perc ⁻¹	8500 perc ⁻¹	8500 perc ⁻¹
Fordulatszám üresjáratban	2100 W / 1250 W	2400 W / 1600 W	2600 W / 1750 W
Névleges teljesítményfelvétel/Leadott telj.	M 14	M 14	M 14
Csiszolótengely-menet	4,2 kg	4,9 kg	4,9 kg
Gépsúly	0 601 851 013	0 601 853 903	0 601 855 903
Rendelési szám / + SDS	GWS 21-180 H	GWS 24-180 JB	GWS 26-180 JB
Kereskedelmi jelölés			
Rendelési szám			
Felfutásiáram behatároló / + SDS	0 601 851 913	0 601 853 903	0 601 855 903
Kereskedelmi jelölés	GWS 21-180 JH	GWS 24-180 JB	GWS 26-180 JB



GWS 21-230 H
GWS 21-230 JH



GWS 24-230 JB



GWS 26-230 JB

Műszaki jellemzők:	83 458	83 474	83 480
Használható szerszámok	230 mm Ø	230 mm Ø	230 mm Ø
Nagyoló/darabolótárcsák	230 mm Ø / 100 mm Ø	230 mm Ø / 100 mm Ø	230 mm Ø / 100 mm Ø
Gumi csiszolótányérok/Fazékkövek	110 mm Ø	110 mm Ø	110 mm Ø
Fazékkorongok	6500 perc ⁻¹	6500 perc ⁻¹	6500 perc ⁻¹
Fordulatszám üresjáratban	2100 W / 1250 W	2400 W / 1600 W	2600 W / 1750 W
Névleges teljesítményfelvétel/Leadott telj.	M 14	M 14	M 14
Csiszolótengely-menet	4,2 kg	4,9 kg	4,9 kg
Gépsúly	0 601 852 013	0 601 854 908	0 601 856 908
Rendelési szám / + SDS	GWS 21-230 H	GWS 24-230 JB	GWS 26-230 JB
Kereskedelmi jelölés			
Rendelési szám			
Felfutásiáram behatároló / + SDS	0 601 852 918	0 601 854 908	0 601 856 908
Kereskedelmi jelölés	GWS 21-230 JH	GWS 24-230 JB	GWS 26-230 JB

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval