

Szűrőfűrészgépek SDS befogással



BOSCH

A Bosch 1947-ben adta piacra a világ első elektromos szűrőfűrészét. Ezt a forradalmi elektromos kéziszerszámot azóta is következetesen továbbfejlesztette. Most a Bosch gyakorlatilag újból „feltalálta” a szűrőfűrészét. Az eredmény: az első „igazi” egykezes szűrőfűrész, a Bosch GST 100. Jobban kezelhető és kompaktabb mint valaha. A világon a legegyszerűbb fűrészlapcsere-rendszerrel. Még precízebb, mint valamennyi elődje. Az elektronika gyorsabb, mint bármely másik. És olyan robosztus és megbízható, ahogyan az egy Bosch-szűrőfűrészről elvárható. Az új szűrőfűrész sztár az ívek vágásánál, kapható kengyelfogantyúval, vagy anélkül, széles választékban, praktikus szerszámkofferben is.



GST 100 CE

Műszaki jellemzők:	83 628
Vágási mélység fában	110 mm
Vágási mélység alumíniumban	20 mm
Vágási mélység ötvözetben acélban	10 mm
Névleges teljesítményfelvétel	650 W
Leadott teljesítmény	400 W
Löktnagyság	26 mm
Rezgésszám üresjáratban	500 – 3000 perc ⁻¹
Gépsúly	2,3 kg
Rendelési szám szerszámkofferrel	0 601 588 703
Kereskedelmi jelölés	GST 100 CE

Szűrőfűrészgépek előtolással

Szűrőfűrészek előtolással, kompakt, jól kezelhető formatervezésben, „igazi” egykezes kezeléshez. Bosch-SDS-szel, a világon a legegyszerűbb fűrészlapcsere-rendszerrel a kényelmes, szerszám nélküli fűrészlapcserehez: bedugni a fűrészlapot – és kész. A fűrészlap cseréjéhez egyszerűen csak a kart működtesse – és a fűrészlap automatikusan kiugrik. Kiemelkedő vágási pontosság az optimalizált emelőrúd-csapágyazás révén, rendkívül mélyen fekvő vezetőgörgő és különösen stabil, elfordítható és hátra helyezhető alumínium talplemez acélbetéttel. A habfűrészelés területén pedig kiderül, hogy a kisiparos a különleges alkalmazásokban is hagyatkozhat a Boschra.



GST 80 PBE



GST 100 BCE

Műszaki jellemzők:	83 622	83 630
Vágási vastagság fában	85 mm	110 mm
Vágási mélység alumíniumban	20 mm	20 mm
Vágási vastagság acélban	10 mm	10 mm
Névleges teljesítményfelvétel	550 W	650 W
Leadott teljesítmény	350 W	400 W
Löktnagyság		26 mm
Rezgésszám üresjáratban	3100 ford.	500 – 3000 perc ⁻¹
Gépsúly	2,3 kg	2,3 kg
Rendelési szám	0 601 581 808	0 601 589 803
Kereskedelmi jelölés	GST 80 PBE	GST 100 BCE

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval