

Excentrikus csiszolók



BOSCH

A Bosch excentrikus csiszoló program fém, fa, festék és spachtlimassza sokoldalú csiszolásában csúcstechnikával tűnik ki. Csiszolótányér-fék karcolásmentes rácsiszoláshoz, konstans-elektronika, fordulatszám előválasztás, ergonomiailag optimális forma és beépített porelszívás a külső elszívás lehetőségével a Bosch excentrikus csiszolót a profi használat tökéletes szerszámává avatja.



GEX 125 AC
konstans elektronikával



GEX 150 AC
konstans elektronikával

Műszaki jellemzők:	83 520	83 522
Névleges teljesítményfelvétel	125 mm	150 mm
Fordulatszám üresjáratban	340 W	340 W
Csiszolótányér Ø	4500 – 12000 perc ⁻¹	4500 – 12000 perc ⁻¹
Excentricitás	2,5 mm	2 mm
Csiszolótányér felerősítés	–	–
Csiszolóanyag rögzítés	Tépfőzár	Tépfőzár
A csiszolótányér rezgésszáma	9000 – 24000 perc ⁻¹	9000 – 24000 perc ⁻¹
Gépsúly	2 kg	2,1 kg
Rendelési szám	0 601 372 503 H	0 601 372 703 H
Rendelési szám szerszámkofferrel	–	–
Kereskedelmi jelölés	GEX 125 AC	GEX 150 AC

Rezgőcsiszolók

A rezgésszegény futás kevésbé megterhelő munkavégzést, az ergonomikus forma úgy az egy-, mint a kétkézes használatnál pontos vezetést biztosít.



GSS 16 A



GSS 230 AE



GSS 280 AE

Műszaki jellemzők:	83 540	83 548	83 550
Névleges teljesítményfelvétel	150 W	300 W	330 W
Fordulatszám üresjáratban	12000 perc ⁻¹	5500 – 11000 perc ⁻¹	5500 – 11000 perc ⁻¹
Rezgésszám üresjáratban	24000 perc ⁻¹	11000 – 22000 perc ⁻¹	11000 – 22000 perc ⁻¹
Rezgéskör Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
Csiszolólemez	80 x 130 mm	92 x 182 mm	114 x 226 mm
Csiszolólap a befogáshoz	80 x 166 mm	93 x 230 mm	115 x 280 mm
Csiszolólap tépfőzárral	80 x 133 mm	93 x 185 mm	115 x 230 mm
Gépsúly	1,3 kg	2,3 kg	2,6 kg
Rendelési szám	0 601 289 003 H	–	–
Rendelési szám szerszámkofferrel	–	0 601 292 760	0 601 293 760
Kereskedelmi jelölés	GSS 16 A	GSS 230 AE	GSS 280 AE

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzítés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval