

Deltacsiszoló



BOSCH

A gyors és gazdaságos munkához nagy lemmunkálással. A GDA 280 E ergonomikus alakjával és csekély súlyával jól kezelhető. A csúszásgátló fogantyú-felület biztos tartást garantál és minden helyzetben a könnyed csiszolásról és polírozásról gondoskodik. A Bosch SDS-rendszerrel a csiszolólemez pillanatok alatt és szerszám nélkül kicserélhető. És hogy tovább tartson, a csiszolólemez 120°-os lépésekben elfordítható.



GDA 280 E

Műszaki jellemzők:	83 570
Névleges teljesítményfelvétel	280 W
Rezgésszám	13000 – 19000 perc ⁻¹
Rezgéskör Ø	2 mm
Csiszolólemez sarokközelítő mérete	94 mm
Gépsúly	1,1 kg
Rendelési szám	0 601 294 703 H
Kereskedelmi jelölés	GDA 280 E

Szalagcsiszolók

Ez az új Bosch szalagcsiszoló-generáció lakkok és festékek eltávolításánál, síkcsiszolásnál, valamint fa, műanyag és fém felületek simításánál elsősorban a nagy lemmunkálási teljesítményével és kiváló felszereltségével tűnik ki: vezérlő elektronika és fordulatszám-előválasztás biztosítja az anyaghoz illő munkavégzést, robosztus fogasszif és fém fogasszifhajtókerek, valamint porvédett motor és hajtómű csapágyazás garantálja a hosszú élettartamot.



GBS 75 AE



GBS 100 AE

Műszaki jellemzők:	83 582	83 584
Csiszolási szélesség	75 mm	100 mm
Szalaghossz	533 mm	610 / 620 mm
Névleges teljesítményfelvétel	750 W	1200 W
Leadott teljesítmény	410 W	550 W
Szalagsebesség	200 – 330 m/perc	250 – 450 m/perc
Gépsúly	3,4 kg	6,2 kg
Rendelési szám	0 601 274 703 / 0 601 274 765 (kofferrel)	0 601 276 003 / 0 601 276 703 H
Kereskedelmi jelölés	GBS 75 AE / GBS 75 AE-Set	GBS 100 A / GBS 100 AE

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval