

Nedves-száraz porszívók



BOSCH

A Bosch univerzális és speciális porszívókból átfogó programot kínál. A durva és vizes piszokhoz fűrészporszívón át az azbeszt- és betonporhoz alkalmas speciális elszívókig. Az elektromos kézi-szerszámon való elszíváshoz a gépek dugaszoló-aljzattal és távkapcsoló-automatikával készültek.



GAS 25
kompakt általános porszívó



GAS 50
beton- és kőpor elszívó

Műszaki jellemzők:	83 840	83 842
Névleges teljesítményfelvétel	1200 W	1200 W
Max. levegőáram (szívócsonknál)	61 liter/mp	61 liter/s
Max. szívás (szívócsonknál)	248 mbar	248 mbar
Szűrőfelület	4300 cm ²	8600 cm ²
Alkalmazási kategória	BIA* C (poliészter)	BIA* C (poliészter)
Tartozék tároló	-	igen
Tartálytér fogat/netto	25 l/16 l	50 l/43 l
Súly	10 kg	13 kg
Nedves-/szárazporszívás	igen	igen
Távkapcsoló-automatika	igen	igen
Lágy felfutás	igen	igen
Rendelési szám	0 601 979 108	0 601 989 108
Kereskedelmi jelölés	GAS 25	GAS 50

Ragasztópisztolyok és hőlégfúvók

GKP 200 CE

Melegen ragasztó pisztoly sokoldalú alkalmazáshoz, pl. szereléshez, javításhoz, montírozáshoz, rögzítéshez, fugázáshoz és tömítéshez.

Különleges előnyök:

Elektronikus szabályzású fűtőelemek gondoskodnak a gyors üzemkészségről és az állandó munkahőmérsékletéről.

Mechanikus előtölés, cserélhető fúvókák.

Kábel nélkül is használható.



GKP 200 CE



GHG 600 CE

Hőlégfúvó praktikus rúd alakban. Univerzális eszköz festékek és lakkok leégetéséhez, forró levegős alakításhoz és zsugorításhoz. Forrasztási, hegesztési és ónozási munkákhoz is.

Műszaki jellemzők:	83 850
Ragasztási teljesítmény	30 g/perc
Fűtőelemek száma	2
Felfűtési idő	4 min
Olvadóragasztó Ø	11 mm
Olvadóragasztó hossza	200 mm
Súly	0,37 kg
Rendelési szám	0 601 950 703 H
Kereskedelmi jelölés	GKP 200 CE szerszámkofferrel

GHG 650 LCE

Pisztoly alakú hőlégfúvó zárt fogantyúval. Hideglevegős fokozattal, folyamatos levegőáram-szabályzással és világítódiodás hőmérsékletjelzéssel van felszerelve. Szerszámkofferrel és 3 fúvókával.



GHG 600 CE



GHG 650 LCE

Műszaki jellemzők:	83 782	83 784
Névleges teljesítmény felvétel	2000 W	2000 W
Hőmérséklet tartomány	100 – 600°C	50 – 650°C
Levegőáram	350/550 liter/perc	250/500 liter/perc
Hideglevegős fokozat	-	igen (50°C)
Folyamatos hőmérséklet szabályozás	igen	igen
Levegőáramszabályozás	2-fokozatú	folyamatos
Súly	0,7 kg	0,9 kg
Rendelési szám	0 601 942 103 H	0 601 943 703 H
Kereskedelmi jelölés	GHG 600 CE	GHG 650 LCE szerszámkofferrel és 3 fúvófejjel

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval