

2 sebességfokozatú akkus fúrócsavarozók



BOSCH



Jó példát statuálnak a csúcstechnika bemutatására a Bosch Heavy Duty fúrócsavarozók. Az új fejlesztésű, nagyteljesítményű bolygókeres meghajtás és a robosztus, erőteljes és nyomaték motor élettartama kimagasló.



GSR 9,6 VE-2



GSR 12 VE-2



GSR 14,4 VE-2

Műszaki jellemzők:	83 100	83 110	83 120
max. csavar Ø	6 mm	10 mm	10 mm
Furat Ø acélban / alumíniumban / fában	10 mm / 12 mm / 21 mm	13 mm / 16 mm / 30 mm	13 mm / 16 mm / 32 mm
Fordulatszám üresjáratban, 1. fokozat/2. fokozat	0-400 perc ⁻¹ / 1200 perc ⁻¹	0-400 perc ⁻¹ / 1400 perc ⁻¹	0-400 perc ⁻¹ / 1400 perc ⁻¹
Forgatónyomaték beállítás	1-10 Nm	1-10 Nm	1-10 Nm
Max. forgatónyomaték (fúrás-helyzet)			
lágú/kemény csavarozásnál	25 Nm / 38 Nm	30 Nm / 47 Nm	35 Nm / 50 Nm
Fúró tengely-menet / Akku-feszültség	1/2" / 9,6 V	1/2" / 12 V	1/2" / 14,4 V
Gyorsbefogó fúrótokmány	10 mm	13 mm	13 mm
Gépsúly akkuval	1,7 kg	1,9 kg	2,0 kg
Rendelési szám			
1 x 2,0 NiCd akkuval, AL60 DV	0 601 948 608	0 601 948 508	0 601 948 408
2 x 2,0 NiCd akkuval, AL60 DV	0 601 948 655	0 601 948 555	0 601 948 455
Kereskedelmi jelölés	GSR 9,6 VE-2	GSR 12 VE-2	GSR 14,4 VE-2



A pisztolyfogású akkus fúrócsavarozó-generáció.
A Softgrip fogantyúnak köszönhetően kellemes a fogása.
A „Heavy Duty” minőség pedig mindenféle feladat ellátására képessé teszi.



GSR 9,6 V



GSR 12 V

Műszaki jellemzők:	83 102	83 112
Csavar-Ø max.	6 mm-ig	8 mm-ig
Furat-Ø acélban/fában	10 mm/20 mm	12 mm/22 mm
Névleges fordulatszám üresjáratban	-	-
1. fokozat / 2. fokozat	0 - 300/980 perc ⁻¹	0 - 400/1200 perc ⁻¹
Forgatónyomaték beállítás	1-7 Nm	1-7,5 Nm
Max. forgatónyomaték (fúraskor)	-	-
Kemény/puha anyagba csavarozás	16/24 Nm	21/30 Nm
Fúró tengely-menet	3/8"	3/8"
Feszültség	9,6 V	12 V
Gépsúly	1,45 kg	1,6 kg
Rendelési szám	-	-
AL 60 töltővel	0 601 949 603	0 601 949 603
AL 60 töltővel és 2. akkuval	0 601 949 667	0 601 949 567
Kereskedelmi megnevezés	GSR 9,6 V	GSR 12 V

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval