

Akkumulátor gyorsöltők



BOSCH

AL60DV 1,9 A

1-órás gyorsöltő a 7,2-14,4/24 V-os APT csatlakozóval rendelkező Bosch NTC akkuk töltéséhez. Intelligens Delta-Voltage töltésellenőrzéssel és üzemiállapot jelző LED-del. NiMH akkuk töltésére is alkalmas.



AL60DV 1,9 A

NiMH akkuk töltésére is alkalmas



AL12FC

NiMH akkuk töltésére is alkalmas



AL12FC/DC

NiMH akkuk töltésére is alkalmas

Műszaki jellemzők:	83 170	83 170	83 170
Bemenet / Kimenet	230 V / 7,2 – 14,4 V	230 V / 7,2 – 14,4 V	230 V / 7,2 – 14,4 V
Gépsúly	1,2 kg	0,75 kg	0,75 kg
Rendelési szám	2 607 224 276	2 607 224 150	2 607 224 170
Kereskedelmi jelölés	AL60DV 1,9 A	AL12FC	AL12FC/DC

AL12FC, AL12FC/DC

12-perces gyorsöltő a 7,2 – 14,4 V-os Bosch csereakkuk töltéséhez és 15-perces gyorsöltő a 7,2-24 V-os Bosch csereakkuk töltéséhez. Fuzzy-Control vezérléssel, mely villámgyorsan meghatározza az akku állapotát és így a megfelelő, kímélő töltésciklust alkalmazza. Az AL 15 FC az akku teljes töltöttségét akusztikusan jelzi.

Feszültség	Akku kapacitás	Színkód	Töltési idő		
			AL60DV 1,9 A	AL12FC	AL12FC/DC
7,2 – 14,4 V					
NiCd	1,2 Ah	fekete	kb. 45 perc	kb. 12 perc	kb. 12 perc
NiCd	1,4 Ah	fekete	kb. 50 perc	kb. 15 perc	kb. 15 perc
NiCd	1,7 Ah	piros	kb. 60 perc	kb. 18 perc	kb. 18 perc
NiCd	2,0 Ah	piros	kb. 70 perc	kb. 21 perc	kb. 21 perc
NiMH	2,0 Ah	piros	kb. 70 perc	kb. 30 perc	kb. 30 perc
NiMH	3,0 Ah	piros	kb. 105 perc	kb. 45 perc	kb. 45 perc

1- és 2-sebességes fúrógépek + csavarozók

A GBM 13-2 RE Bosch fúrógép a gyorsbefogó fúrótokmánnal, jobbra/balra forgással, 2-sebességes hajtóművel és elektronikával a fúráshoz és csavarozáshoz.



GBM 450 RE



GBM 10 SRE



GBM 10-2 RE



GBM 13-2 RE

Műszaki jellemzők:	83 264	83 262	83 266	83 270
Furat Ø acélban	10 mm	10 mm	10/6 mm	13/8 mm
Furat Ø alumíniumban	13 mm	13 mm	13/8 mm	20/12 mm
Furat Ø fában	25 mm	25 mm	25/15 mm	32/20 mm
Fúrócsavarozás	-	6 mm Ø-ig	-	-
Névleges teljesítményfelvétel	450 W	420 W	500 W	550 W
Forgatónyomaték (kb.)	6,0 Nm	6,0 Nm	9,5 / 5,0 Nm	11,5/6,0 Nm
Névleges fordulatszám	-	-	0 – 800 / 0 – 1500 perc ⁻¹	0 – 550 / 0 – 1000 perc ⁻¹
Névleges fordulatszám „elektronika”	0+2500 f/min	0 – 1600 perc ⁻¹	-	-
Gépsúly	1,5 kg	1,4 kg	1,75 kg	1,95 kg
Rendelési szám fogaskoszorús fúrótokmánnal	-	-	0 601 168 503 H	0 601 169 503 H
Rendelési szám gyorsbefogó fúrótokmánnal	0 601 144 508	-	0 601 168 560 H	0 601 169 560 H
Rendelési szám „elektronik”-l	-	0 601 137 503/...560 H	-	-
Kereskedelmi jelölés	-	GBM 10 SRE	GBM 10-2 RE	GBM 13-2 RE

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval