

1- és 2 sebességes fúrógépek + csavarozók



BOSCH

Az ideális fúrógép fában nagy átmérők fúrásához. 1-sebességfokozatú hajtómű háromszoros csökkentő áttétellel a rendkívüli áthúzóerőhöz (nagy forgatónyomaték, 40 Nm). Jobbra/balra forgás és vezérlő-elektronika. Kitűnően használható fúróállvány-üzemben is és keverő-előtétellel sűrűn folyó anyagok keveréséhez.



GBM 13 HRE
„High Torque”



GBM 16-2 RE



GBM 23-2 E

Műszaki jellemzők:	83 272	83 280	83 284
Furat Ø acélban	13 mm	16/8 mm	23/13 mm
Furat Ø alumíniumban	20 mm	20/13 mm	28/18 mm
Furat Ø fában	40 mm	40/20 mm	50/35 mm
Névleges teljesítményfelvétel	550 W	1050 W	1150 W
Leadott teljesítmény	285 W	–	–
Névleges fordulatszám	0 – 380 perc ⁻¹	–	280/640 perc ⁻¹
Névleges fordulatszám „electronic”	–	0 – 380 / 0 – 880 perc ⁻¹	0 – 280 / 0 – 640 perc ⁻¹
Fordulatszám üresjáratban	0 – 550 perc ⁻¹	–	–
Forgatónyomaték (kb.)	40 Nm	50/22 Nm	115/50 Nm
Fúróállvány-csatlakozómenet	1/2" – 20 UNF	kúpos B16	MK 2 – DIN 228
Gépsúly	2,1 kg	3,7 kg	4,8 kg
Rendelési szám / „electronic”	0 601 023 703	/ 0 601 120 503	0 601 121 603
Kereskedelmi jelölés	GBM 13 HRE	GBM 16-2 RE	GBM 23-2 E

4 sebességes fúrógép, mágneses fúróállvány

A GBM 32-4 a Bosch legerősebb fúrógépe. 1500 W-tal max. 32 mm furatátmérőhöz és acélban nehéz feladatokhoz. Acélpítményben magfúrásokhoz ideális a mágneses fúróállvánnyal. 4-sebességfokozatú hajtómű. Biztonság a túlterhelésnél lakapcsoló kuplunggal. Ideális hozzá: a GMB 32 mágneses fúróállvány erős tartású mágnesalpa biztos munkavégzést tesz lehetővé. A GBM 32-4 és a fúróállvány közötti összekötő csavar a magfúróval is precíz fúrást biztosít.



GBM32-4



GBM 32

Műszaki jellemzők:	83 286	Műszaki jellemzők:	83 880
Furat Ø acélban	32 mm	Névleges áramfelvétel	80 W
Furat Ø alumíniumban	50 mm	Mágnestartóerő	25 KN
Furat Ø fában	70 mm	Feszítő karima	Ø 65 mm
Névleges áramfelvétel	1500 W	Fúróloket	223 mm
Max. forgatónyomaték (rövid idejű üzemben) kb.	220/130/120/93 Nm	Fúrásteljesítmény GBM 32-4-el	
Névleges fordulatszám	220/130/265/420 perc ⁻¹	Spirálfúró Ø	32 mm
Névleges fordulatszám „elektronik”	–	Magfúró Ø	12 – 60 mm
Szerszámbefogás	MK3	Súly	kb. 26 kg
Gépsúly	7,3 kg	Rendelési szám	0 601 193 003
Rendelési szám	0 601 130 203	Kereskedelmi jelölés	GBM 32
Kereskedelmi jelölés	GBM 32-4		

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval