

Fúrókalapácsok 5 kg-tól SDS-max befogással



BOSCH

A Bosch SDS-max fúró- és vésőkalapácsok technikája, biztonsága és kényelme úgy a fúrási, mint a vésési feladatoknál meggyőző. Szerviz-jelző, mely a szükséges szénkefecserét 8 órával előre jelzi, a Bosch Vario-Lock, amely rugalmas vésést biztosít. Ezen túl konstans elektronika, túlterhelés ellen védő kuplung, rezgéscsillapítás és még sok más egyéb. A Bosch GBH 7 DE Turbo-Power-es 7 kilós fúrókalapács 20%-kal erősebb és egy ütése 11 J-os – ebben a kategóriában egyedülálló.



GBH 5-40 DE

Műszaki jellemzők:	83 360
Furat-Ø betonban kalapács-csigafúrókkal	16 - 40 mm
Kalapács üreges fúrókoronákkal	40 - 90 mm
Áttörőfúró	45 - 55 mm
kalapács-áttörőfúrókkal	20 - 35 mm
Fúrési teljesítmény közepes keménységű betonban	290 mm/perc (25 mm Ø)
Vésési teljesítmény közepes keménységű betonban	kb. 145 kg/ora (hegyesvéső)
Forgónyomaték a fúrón	1100 W/170 - 340 perc ⁻¹
Névleges teljesítményfelvétel/Névleges fordulatszám	1700 - 3300 perc ⁻¹
Ütésszám névleges fordulatszámnál	-
Egy ütés energiája / Gépsúly	2 - 8,5/10 J /6,2 kg
Rendelési szám	0 611 241 708
Kereskedelmi jelölés	GBH 5-40 DE



GBH 7-45 DE

Műszaki jellemzők:	83 364
Furat-Ø betonban kalapács-csigafúrókkal	12 - 45 mm
Kalapács üreges fúrókkal	40 - 125 mm
Áttörőfúró	45 - 80 mm
kalapács-áttörőfúrókkal	25 - 40 mm
Fúrési teljesítmény közepes keménységű betonban	230 cm ³ /perc, vagy 330 mm/perc (30 mm Ø)
Vésési teljesítmény közepes keménységű betonban	kb. 180 kg/ora (hegyesvéső)
Forgónyomaték a fúrón	kb. 150 Nm
Névleges teljesítményfelvétel/Leadott teljesítmény	1250 W/700 W
Névleges fordulatszám	135 - 270 perc ⁻¹ /1300 - 2600 perc ⁻¹ (fúrás)
Ütésszám névleges fordulatszámmal	1200 -2800 perc ⁻¹
Egy ütés energiája / Gépsúly	4 - 12/14 J /7,5 kg
Rendelési szám	0 611 235 808
Kereskedelmi jelölés	GBH 7-45 DE

A Bosch 11-kilós, új nagyteljesítményű motorral felszerelt GBH 11 DE fúrókalapács jó példa a beton-fúrásban nyújtott kiváló teljesítményre. A 18 J ütéserővel a kategória csúcsán van. Az SDS-max rendszer-tartozékokkal együtt a nagy áttöréseknél is biztosítja a legnagyobb teljesítményt.



GBH 11 DE

Műszaki jellemzők:	83 366
Furat Ø betonban SDS-max csigafúróval	12- 52 mm
SDS-max üreges fúrókoronával	40 - 150 mm
Áttörőfúróval	45 - 80 mm
Ajánlott fúrési tartomány	30 - 52 mm
Fúrési teljesítmény közepes keménységű betonban	kb. 400 cm ³ /perc, vagy kb. 320 mm/perc
Vésési teljesítmény közepes keménységű betonban	kb. 225 kg/óra
Forgatónyomaték a fúrón	kb. 200 Nm
Névleges áramfelvétel/Leadott teljesítmény	1500 W / 920 W
Névleges fordulatszám	120 - 250 perc ⁻¹
Ütésszám névleges fordulatszámnál	1100 - 2250 perc ⁻¹
Egy ütés energiája	5 - 18 J
Gépsúly	kb. 11,1 kg
Rendelési szám	0 611 245 703
Kereskedelmi jelölés	GBH 11 DE

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzítés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval