

2 és 4-kilós fúrókalapácsok SDS-plus és SDS-top-befogással

BOSCH

A GBH 2-24 DFR új fúrókalapács villámgyors, szerszám nélküli fúrótokmánycseréjével még nagyobb flexibilitást biztosít.

GAH 500 DSR: A GBH 2-24 DSR minden előnyével rendelkezik, azonkívül beépített porelszívással is. Messzemenően alkalmas pormentes munkákhoz belső terekben. Bajonettzáras porzsák. Állítókerék az előválasztható fordulatszámhoz, ütésszámhoz ill. ütőerőhöz. Szívóteljesítmény max. 500 l/perc.



GBH 2-24 DSR
adapterrel és jobbra/balra forgó fogaskoszorús fúrótokmánnyal



GBH 2-24 DFR
cserélhető tokmánnyal



GAH 500 DSR

Műszaki jellemzők:	83 342	83 344	83 346
Furat Ø betonban SDS-plus kalapács-fúrókkal szivófúrókkal és elszívó-tartozékokkal acélban (fúrótokmánnyal) fában (fúrótokmánnyal) falazatban üreges fúrókoronákkal	4 – 24 mm 24 mm-ig 10 mm-ig 30 mm-ig 68 mm-ig 4 – 16 mm	4 – 24 mm – 10 mm-ig 30 mm-ig 68 mm-ig 4 – 16 mm	4 – 24 mm 24 mm-ig 10 mm-ig 30 mm-ig 68 mm-ig 4 – 16 mm
Ajánlott fúrési tartomány			
Fúrásteljesítmény közepes keménységű betonban (Ø 8 mm S4 fúró)	40 cm ³ /perc, vagy 80 cm/perc	40 cm ³ /perc, vagy 80 cm/perc	37 cm ³ /perc, vagy 74 cm/perc
Névleges áramfelvétel	620 W	620 W	750 W
Forgatónyomaték a fúrón	–	kb. 15 Nm	–
Névleges fordulatszám	0 – 870 perc ⁻¹	0 – 870 perc ⁻¹	0 – 820 perc ⁻¹
Gépsúly	2,4 kg	2,6 kg	3,3 kg
Rendelési szám	0 611 228 703	0 611 238 760	0 611 221 703
Kereskedelmi jelölés	GBH 2-24 DSR	GBH 2-24 DFR	GAH 500 DSR

A Bosch SDS-top, az új kalapács-rendszer a 16-25 mm-ig terjedő furatátmérőkre igazán optimális (lehetséges furattartomány: Ø 6-32). Kiválóan használható azonban közepes nehézségű vésési munkákhoz, valamint üreges fúrókoronával való betonfúráshoz. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új rendszer azokban az esetekben jelenti az ideális megoldást, mikor az SDS-plus már eléri a felső teljesítőképességét, az SDS-max kalapács pedig egy számmal nagyobb lenne a kellenénél.



GBH 4 DFE



GBH 4-top

Műszaki jellemzők:	83 348	83 350
Furat Ø betonban SDS-plus kalapács-fúrókkal / csigafúróval Fában*/acélban*	4 – 30 mm 13 mm-ig*/30 mm-ig*	/ 6 – 32 mm 30 mm-ig*/13 mm-ig*
Üreges fúrókoronával falazatban szivófúrókkal és elszívó tartozékokkal	40 – 80 mm 24 mm-ig	80 mm-ig 24 mm-ig
Ajánlott fúrési tartomány	8 – 24 mm	16–25 mm
Fúrásteljesítmény közepes keménységű betonban	87 cm ³ /perc vagy 77 cm/perc	80 cm ³ /perc vagy 320 mm/perc
Vésési teljesítmény közepes keménységű betonban	15 kg/h	18 kg/óra (laposvésővel)
Forgatónyomaték a fúrón	–	kb. 20 Nm
Névleges áramfelvétel/Leadott teljesítmény	750 W / 0 – 650 perc ⁻¹	750 W / 440 W
Névleges fordulatszám	–	0 – 650 perc ⁻¹
Ütésszám a névleges fordulatszámon	–	0 – 3900 perc ⁻¹
Egy ütés energiája / Gépsúly	3,5 J / 3,9 kg	3,5 J / 4,2 kg
Rendelési szám	0 611 236 703	0 611 243 703
Kereskedelmi jelölés	GBH 4 DFE	GBH 4-top

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval