

Polírozók, vizes csiszolók



BOSCH

GPO 12 E

Ideális mindenféle felület polírozásához és száraz kő csiszolásához. Vezérlő elektronika. 1200 W-os erőteljes motor.



GPO 12 E

GNS 14 W

Vizes csiszoló a kőfeldolgozó ipar számára, száraz csiszoláshoz is használható. A GNS 14 W 3/8"-os tömlőcsatlakozóval rendelkezik.



GNS 14 W

Műszaki jellemzők:	83 762	83 490
Használható szerszámok:	–	–
Darabolótárcsák	170 mm Ø	230 mm Ø
Gumi csiszolótányérok	160 mm Ø	160 mm Ø
Polírozó szivacsok	100 mm Ø / 175 mm Ø	100 mm Ø / 175 mm Ø
Fazékkéfék / tárcsafék	150 mm Ø	150 mm Ø
Fazékkorongok	750 – 3000 perc ⁻¹	1900 perc ⁻¹
Névleges üresjáratú fordulatszám	1200 W	1400 W
Névleges áramfelvétel	M 14 / –	M 14 / –
Csiszolótengely menet / furat	3,5 kg	4,6 kg
Gépsúly	0 601 366 703 H	0 601 359 103 H (230 V)
Rendelési szám	GPO 12 E	GNS 14 W
Kereskedelmi jelölés		

Egyenescsiszolók

A Bosch egyenes csiszolók a legfinomabb csiszolási munkáknál, de a durva nagyoló munkáknál is évtizedek óta egyik a minőség fogalmával az iparban és mezőgazdaságban egyaránt.



GGS 27 C



GGS 27 LC

Műszaki jellemzők:	83 506	83 510
Használható szerszámok:	25 mm Ø-ig	25 mm Ø-ig
Csiszolócsapok, DIN 69 170	500 W / 600 W	600 W
Névleges teljesítményfelvétel	27000 perc ⁻¹	–
Névleges fordulatszám üresjáratban	12000 – 27000 perc ⁻¹	12000 – 27000 perc ⁻¹
Névleges fordulatszám, elektronika	befogópatron 8 mm-ig	befogópatron 8 mm-ig
Szerszámbe fogás	1,3 kg / 1,4 kg	1,6 kg
Gépsúly	0 601 210 003/...703 H	0 601 215 703 H
Rendelési szám/Rend. szám elektronikával	GGS 27 / GGS 27 C	GGS 27 L C
Kereskedelmi jelölés		

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrésznél, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval