

Felsőmarók



BOSCH

Finombeállítás 1/10 mm-es skálán – besüllyesztett marókosárnál is. A párhuzamvezető is 1/10 mm-es lépésekben állítható. Ezenkívül: a bajonettzáras rögzítés a szerszám nélküli, kényelmes másolóhüvely-cseréhez és a vezetőoszlopok hajlékony gumi védőtömlője a mindig zökkenésmentes, tiszta besüllyesztéshez. Elszívó-adapter a porleszívás csatlakoztatásához.



GOF 900 ACE



GOF 1300 ACE

Műszaki jellemzők:	83 402	83 406
Névleges teljesítményfelvétel	900 W	1300 W
Fordulatszám üresjáratban	12 – 24000 perc ⁻¹	12 – 24000 perc ⁻¹
Szerszámbe fogás	6 – 8 mm	6 – 12,7 mm
Maximális marókosár-lökét	50 mm	60 mm
Gépsúly	3,5 kg	4,8 kg
Rendelési szám	0 601 614 703 H	0 601 613 703 H
Kereskedelmi jelölés	GOF 900 ACE	GOF 1300 ACE

Falhoronymarók

A Bosch falhoronymarói és résmarója az építőiparban és mellékágaiban betonban, falazatban és kőben mély és széles hornyok ütésmentes húzásához. Rések és csatornák elektromos vezetékek fektetéséhez szolgáló hornyokhoz, fűtő-, gáz- és vízcsövekhez gyorsan és főként szinte pormentesen marhatók.



GNF 35 CA

Műszaki jellemzők:	83 412
Teljesítmény	1400 W
Fordulatszám	9300 perc ⁻¹
Beállítható horonymélység	0 – 35 mm
Horonyszélesség	3 – 39 mm
Tárcsaátmérő	150 mm
Súly	4,1 kg
Rendelési szám	0 601 621 703
Kereskedelmi jelölés	GNF 35 CA



GNF 65 A

Műszaki jellemzők:	83 414
Névleges teljesítményfelvétel	2400 W
Leadott teljesítmény	1670 W
Fordulatszám üresjáratban	5000 perc ⁻¹
Beállítható horonymélység	20 – 65 mm
Horonyszélesség	3 – 40 mm
Tárcsaátmérő	230 mm
Gépsúly	8,4 kg
Rendelési szám szerszámkofferrel	0 601 368 703 H
Kereskedelmi jelölés	GNF 65 A

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval