

## Variocsiszoló



**BOSCH**

Kezelhetősége és az alkalmazott csiszolótechnika révén – egy mindössze 40 mm-es csiszolószalag fut egy rendkívül kis méretű terelőgörgő mentén – olyan helyeken is kimagasló lemunkálási teljesítményt nyújt, széleken és sarkokban, kis ívelt felületeken és szűk mélyedésekben. A Variocsiszoló 180°-kal elfordítható. Kiválóan használható ablakkeretek régi festékrétegeinek eltávolításához, lépcsőkhöz és bútorokhoz, de fa, műanyag és fém felületek simításához és sorjátlanításához is.



**GVS 350 AE**

| Műszaki jellemzők:            | <b>83 580</b>    |
|-------------------------------|------------------|
| Csiszolási szélesség          | 40 mm            |
| Szalagméret                   | 40 x 303 mm      |
| Névleges teljesítményfelvétel | 350 W            |
| Szalagfutás sebessége         | 180 – 290 m/perc |
| Gépsúly                       | 1,7 kg           |
| Rendelési szám                | 0 601 278 703    |
| Kereskedelmi jelölés          | GVS 350 AE       |
| Rendelési szám állvánnyal     | 0 601 278 760    |
| Kereskedelmi jelölés          | GVS 350 AE-Set   |

## Kézigyaluk

A folyamatos vágási mélység beállítás ferde síkon tökéletes mérethű munkát garantál. További előnyök: forgácskidobás választás szerint balra, vagy jobbra, csatlakozás porelszíváshoz, biztonsági kapcsoló, elektronikusan kiegyensúlyozott késtengely, parkolósaru a biztonságos lerakáshoz és a munkadarab védelméhez. Abrichtolásról egyszerűen átalakítható méretre gyaluláshoz. Az ADV 82 abrictoló és méretre gyaluló eszközzel ez tökéletesen megoldható. Fa nagy teljesítményű, pontos megmunkálásához.



**GHO 31-82**



**GHO 36-82 C**

| Műszaki jellemzők:            | <b>83 600</b>             | <b>83 604</b>             |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Névleges teljesítményfelvétel | 750 W                     | 850 W                     |
| Fordulatszám üresjáratban     | 13000 perc <sup>-1</sup>  | 10500 perc <sup>-1</sup>  |
| Beállítható vágásvastagság    | 0 – 3,1 mm                | 0 – 3,6 mm                |
| Gyalulási szélesség           | 82 mm                     | 82 mm                     |
| Beállítható horonymélység     | 0 – 24 mm                 | 0 – 24 mm                 |
| Gépsúly                       | 2,8 kg                    | 2,9 kg                    |
| Rendelési szám                | 0 601 593 166 H kofferrel | 0 601 593 666 H kofferrel |
| Kereskedelmi jelölés          | GHO 31-82                 | GHO 36-82 C               |

## Jelölésrendszer



**BOSCH**



### Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



### Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



### Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



### Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



### SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



### Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



### SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



### Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



### SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



### Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



### Tépfőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



### Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



### Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



### Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval