

Fúrógépek



Elektronikus fúrógép, 300 Wattos B E 250 R+L

- Kicsi, könnyű kompakt gép
- Jobbra-balra forgás
- Variospeed (V)-Elektronika
- Forgatónyomaték 3 Nm

Fúróátmérő:

- Acél 6 mm
- Puhafa 12 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 1/2"-20 UNF
- Fúrótokmány befogás: 0,5-10 mm
- Gépsúly: 1,35 kg

83260



Elektronikus fúrógép, 620 Wattos B E 628 S- R+L

- Kiválóan alkalmas nagy átmérőjű fúrókkal történő fúrásra, sűrű anyagok keverésére
- Jobbra-balra forgás
- Metabo S-automatic Biztonsági kuplung
- Variospeed (V)-Elektronika
- Forgatónyomaték 35 Nm

83 276



Fúróátmérő:

- Acél 16 mm
- Puhafa 40 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-550 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 1/2"-20 UNF
- Fúrótokmány befogás: 1,5-13 mm
- Gépsúly: 2 kg



Elektronikus fúrógép, 520 Wattos B E 530 R+L

- Jobbra-balra forgás
- Variospeed (V)-Elektronika
- Forgatónyomaték 6 Nm

Fúróátmérő:

- Acél 10 mm
- Puhafa 20 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-2600 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 1/2"-20 UNF
- Fúrótokmány befogás: 0,5-10 mm
- Gépsúly: 1,5 kg

83 268



Kétsebességes fúrógép, 710 Wattos B E 700/2 S- R+L

- Nagy forgatónyomaték
- Jobbra-balra forgás szabadalmaztatott átkapcsolóval
- Metabo S-automatic Biztonsági kuplung
- Variospeed (V)-Elektronika
- Forgatónyomaték 24 Nm/10 Nm

83 278



Fúróátmérő:

- Acél 13 mm/8 mm
- Puhafa 30 mm/20 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-900 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 1/2"-20 UNF
- Fúrótokmány befogás: 1,5-13 mm
- Gépsúly: 2,3 kg



Elektronikus fúrógép, 620 Wattos B E 622 S- R+L

- Nagy forgatónyomaték
- Jobbra-balra forgás szabadalmaztatott átkapcsolóval
- Metabo S-automatic Biztonsági kuplung
- Variospeed (V)-Elektronika
- Forgatónyomaték 35 Nm

Fúróátmérő:

- Acél 16 mm
- Puhafa 40 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-550 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 1/2"-20 UNF
- Fúrótokmány befogás: 1,5-13 mm
- Gépsúly: 2,1 kg

83 274



Elektronikus kétsebességes fúrógép, 1100 Wattos BDE 1100

- Kiválóan alkalmas nagy átmérőjű fúrókkal történő fúrásra, sűrű anyagok keverésére
- Nagy forgatónyomaték
- Metabo S-automatic Biztonsági kuplung
- Forgatónyomaték 55 Nm/22 Nm

83 282



Fúróátmérő:

- Acél 16 mm/10 mm
- Puhafa 40 mm/25 mm
- Üresjárat fordulatszám: 0-640 min⁻¹
- Fúróorsó menet: 5/8"-16 UN
- Fúrótokmány befogás: 3-16 mm
- Gépsúly: 3,8 kg



Jelölésrendszer



PLUS



A Top modell kivételesen nagy nyomatékkal, Impulzus technológiával és V-elektronikával.

Variosped



(V) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. Terhelés közben a gép fordulatszáma a terheléstől függően csökken.

Vario-constematic



(VC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. Közepes terhelésig tartja a fordulatszámot csökkenés csak nagy terhelésnél következik be.

Vario-Sensor-Constematic



(VSC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél és a fölött is csak kis mértékben változik.

Vario-Techo-Constematic



(VTC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél nagyobb igénybevételnél, még alacsony fordulatszámánál is az üresjárat fordulatával megegyező marad.

Elektronikus tekercs



Hőmérséklet ellenőrzés
A „Signal” jelű Metabo elektromos szerszámok motor tekercsére egy hőérzékelő szenzort építenek, így amikor a motor a megengedettnél jobban felmelegedik egy villogó vagy állandó fényjel figyelmeztet a túlterhelésre.

Metabo S-automatic biztonságikuplung



A milliószor bevált biztonságikuplung megvédi a lökészerűen fellépő visszafelé irányuló forgatónyomatékkal szemben, mely a szerszám beszorulásakor léphet fel. Pl.: a fűrészelés közben, ha szegbe akad a fűrészlap.

Metabo Impuls Technológia



Ezzel az ötletes „segítség” lehetőség a szorosan meghúzott csavarok még a rongálódott fejűek is ki és becavarására. Vagy fúrásra, előpontozás nélkül.

Metabo „Contact” Technológia



Az intelligens fúrásra a falban ahol vezetékek, csövek találhatók. Amint a betétszerszám egy vezető, földelt anyaghoz ér, a gépet azonnal kikapcsolja egy világító dióda tájékoztat a pillanatnyi állapotról.

Metabo Marathon Motor



Egy különleges tekercsvédelem érzéketlenné teszi a káros csiszoló portól, az Epoxidgyantaporbevonat az állórésztekercsen megszünteti a tekercsszálok közötti légréseket ezáltal nagy terhelésnél sem melegszik túl a Metabo-motor. A tekercsvédőrács egy plussz védelem az abrazív portól.

Belsőhatszög a fúróorsóban



A gépek melyek belsőhatszögű orsóval rendelkeznek a csavarbehajtó biteket közvetlenül behelyezhetjük így a gép könnyebb, kézreállőbb.
...a Bit szorítóval fogó, szerszám, és idővesztés nélkül használható.

Metabo „Quick” Gyors Szerszám Csere



A kényelmes szerszámcseré pl.: a gyors-szorító Fúrótokmány, vagy a Sarokcsiszolóknál, Szűrőfűrészeknél.

Lengőmozgás



A Szűrőfűrészeknél, Kardfűrészeknél, Rókafark fűrészknél három bizonyítható előnyt biztosít: nagyobb vágási sebesség, mert az ingamozgás következtében a forgács jobban kihullik.
– A munkavégzés egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, nincs szükség nagy nyomóerőre.
– A fűrészlapnak hosszabb az élettartama, mert minden lapmozgásnál elválk az anyagtól, és így kisebb a súrlódás.

Power-Control-System



Nincsenek csiszolási csíkok, a járó gép felhelyezésekor az anyagra a beépített tányérféknél köszönhetően (PowerControlSystem) az időtálló utómunkának vége. Ideális vékony anyagok, finom felületek megmunkálásánál.

Metabo környezetbarát megoldást kínál az elhasznált



Akku-egységek számára
Az elhasznált Metabo Akkuk a Metabo Szakkereskedőknél leadhatók, így ezek nem károsítják környezetünket. Ezzel Önök is hozzájárulnak a környezetünk megóvásához.

Elektronikus szabályzás, ellenőrzés

