

Rezgő-, szalag- és háromszögcsiszolók

Rezgőcsiszoló, 220 Watt Sr 226



83 542

Háromszoros csapágyazás
Gyorsrögzítő az egyszerű csiszolólap cseréhez
Integrált porelszívás
Porzsák, visszahullást gátló nyelvvel

Csiszolótalp: 92 x 192 mm
Rezgésszám: 22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 2,4 mm
Gépsúly: 1,9 kg

Elektronikus rezgőcsiszoló, 220 Watt Sr E 227



83 544

Variospeed (V)-elektronikával a rezgésszám fokozat nélküli változtatására az anyagnak és a felületnek megfelelően
Háromszoros csapágyazás
Gyorsrögzítő az egyszerű csiszolólap cseréhez
Integrált porelszívás
Porzsák, visszahullást gátló nyelvvel

Csiszolótalp: 92 x 192 mm
Rezgésszám üresjáratban: 8000-22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 2,4 mm
Gépsúly: 1,9 kg

Rezgőcsiszoló, 220 Watt Sr 4350



83 546

Extrém robusztus rezgőcsiszoló
Nagy lehordási teljesítmény
Különösen vibrációszeget az elektrodinamikus finomkiegyensúlyozásnak köszönhetően

Csiszolótalp: 92 x 183 mm
Rezgésszám: 22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 2,5 mm
Gépsúly: 1,8 kg

Rezgőcsiszoló, 350 Watt Sr 356



83 552

Erős 350 Watt motor
Különösen vibrációszeget az elektrodinamikus finomkiegyensúlyozásnak köszönhetően
Gyorszorító csiszolólaprögzítés
Integrált porelszívás

Csiszolótalp: 92 x 190 mm
Rezgésszám: 22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 2,5 mm
Gépsúly: 2,5 kg

Elektronikus rezgőcsiszoló, 350 Watt Sr E 357



83 554

Erős 350 Watt motor
Gyorszorító csiszolólap rögzítés
Variospeed (V)-elektronika a rezgésszám fokozatmentes előválasztására és szabályozására
Porzsáktartó, porvisszahullást gátlóval

Csiszolótalp: 92 x 190 mm
Rezgésszám: 12000-22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 2,5 mm
Gépsúly: 2,6 kg

Elektronikus szalagcsiszoló, 1000 Watt Ba E 1075

83 556



Kiváló teljesítményű és nagy terhelhetőségű 1000 Watt motor
Gyors- és egyszerű szalagcsere
Metabo S-automatic biztonsági kuplung
Variospeed (V)-elektronika a szalagsebesség változtatására
Automatikusan kikapcsoló szénkefék
Integrált porelszívás
Forgatónyomaték: 7 Nm

Csiszolószalag szélesség: 75 mm
Csiszolófelület: 75 x 125 mm
Szalagsebesség üresjáratban: 200 - 380 m/min
Gépsúly: 3,8 kg

Elektronikus háromszögcsiszoló, 800 Watt DSE 300



83 572

Lehetővé teszi a csiszolást a legkisebb sarkokban, éleken
A facsiszolás mellett még műanyag, fém, kő, lakkok csiszolására
Nagy anyag lehordás, a 800 Wattos motorral és a megnövelt rezgéskörrel
Variospeed (V)-elektronika a fokozat nélküli rezgésszámváltoztatásra
Szerszám nélkül (360°) állítható
Egyszerű és gyors csiszolólapcseréje tépőzárral

Csiszolótalp méret saroktól sarokig: 93 mm
Rezgésszám üresjáratban: 14000-22000 min⁻¹
Rezgéskör átmérő: Ø 1,8 mm
Gépsúly: 1,2 kg

Jelölésrendszer



PLUS



A Top modell kivételesen nagy nyomatékkal, Impulzus technológiával és V-elektronikával.

Variosped



(V) Teljeshullámú elektronika

A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobb fokozatmentesen változtatható. Terhelés közben a gép fordulatszáma a terheléstől függően csökken.

Vario-constematic



(VC) Teljeshullámú elektronika

A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobb fokozatmentesen változtatható. Közepes terhelésig tartja a fordulatszámot csökkenés csak nagy terhelésnél következik be.

Vario-Sensor-Constematic



(VSC) Teljeshullámú elektronika

A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobb fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél és a fölött is csak kis mértékben változik.

Vario-Techo-Constematic



(VTC) Teljeshullámú elektronika

A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobb fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél nagyobb igénybevételnél, még alacsony fordulatszámra is az üresjárat fordulatszámmal megegyező marad.

Elektronikus tekercs



Hőmérséklet ellenőrzés

A „Signal” jelű Metabo elektromos szerszámok motor tekercsére egy hőérzékelő szenzort építenek, így amikor a motor a megengedettnél jobban felmelegedik egy villogó vagy állandó fényjel figyelmeztet a túlterhelésre.

Metabo S-automatic biztonságikuplung



A milliószor bevált biztonságikuplung megvédi a lökészerűen fellépő visszafelé irányuló forgatónyomatékkal szemben, mely a szerszám beszorulásakor léphet fel. Pl.: a fűrészelés közben, ha szegbe akad a fűrészlap.

Metabo Impuls Technológia



Ezzel az ötletes „segítség” lehetőség a szorosan meghúzott csavarok még a rongálódott fejűek is ki és becavarására. Vagy fúrásra, előpontosítás nélkül.

Metabo „Contact” Technológia



Az intelligens fúrásra a falban ahol vezetékek, csövek találhatók. Amint a betétszerszám egy vezető, földelt anyaghoz ér, a gépet azonnal kikapcsolja egy világító dióda tájékoztat a pillanatnyi állapotról.

Metabo Marathon Motor



Egy különleges tekercsvédelem érzéketlenné teszi a káros csiszoló portól, az Epoxidgyanta-porbevonat az állórésztekercsen megszünteti a tekercsszálok közötti légréseket ezáltal nagy terhelésnél sem melegszik túl a Metabo-motor. A tekercsvédőrács egy plussz védelem az abrazív portól.

Belsőhatszög a fúróorsóban



A gépek melyek belsőhatszögű orsóval rendelkeznek a csavarbehajtó biteket közvetlenül behelyezhetjük így a gép könnyebb, kézreállóbb.

...a Bit szorítóval fogó, szerszám, és idővesztés nélkül használható.

Metabo „Quick” Gyors Szerszám Csere



A kényelmes szerszámcseré pl.: a gyors-szorító Fúrótokmány, vagy a Sarokcsiszolóknál, Szűrőfűrészeknél.

Lengőmozgás



A Szűrőfűrészeknél, Kardfűrészeknél, Rókafark fűrészknél három bizonyítható előnyt biztosít: nagyobb vágási sebesség, mert az ingamozgás következtében a forgács jobban kihullik.

- A munkavégzés egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, nincs szükség nagy nyomóerőre.
- A fűrészlapnak hosszabb az élettartama, mert minden lapmozgásnál elválk az anyagtól, és így kisebb a sűrűlódás.

Power-Control-System



Nincsenek csiszolási csíkok, a járó gép felhelyezésekor az anyagra a beépített tányérféknél köszönhetően (PowerControlSystem) az időtálló utómunkának vége. Ideális vékony anyagok, finom felületek megmunkálásánál.

Metabo környezetbarát megoldást kínál az elhasznált



Akku-egységek számára

Az elhasznált Metabo Akkuk a Metabo Szakkereskedőknél leadhatók, így ezek nem károsítják környezetünket. Ezzel Önök is hozzájárulnak a környezetünk megóvásához.

Elektronikus szabályzás, ellenőrzés

