

Szűrőfűrészek

Szűrőfűrész, 400 Watt ST 50 Pendix

Felfelé tolható védő burkolat
Négy fokozatban állítható lengőmozgás
45°-os ferdevágásra is alkalmas
Egyszerű fűrészlap csere
Kitörésvédő a vezető asztalon
Automatikusan kikapcsoló szénkefék
Forgács elfűvás a jobb vágási jelkövetésre

Forgatónyomaték:	5 Nm
Legnagyobb anyagvastagság:	
- Fa	50 mm
- Színesfém	10 mm
- Acéllemez	3 mm
Üresjárat fordulatszám:	3000 min ⁻¹
Gépsúly:	2,2 kg



83 620



Elektronikus lengőmozgású szűrőfűrész 710 Watt STE 105 Plus

Ajánlott puhafában 105 mm-ig
Öt fokozatú beállítható lengőmozgás
a különösen nagy vágásteljesítményhez
és a jó ív vágáshoz
Vario-Constamatic (VC) - teljes hullámú elektronika
a munkához szükséges löketszámhoz
Metabo „Quick” gyors fűrészlap csere
45°-os ferdevágásra is alkalmas
Felfelé tolható, átlátszó védő burkolat
Kitörésvédő a vezető asztalon
Kikapcsoló szénkefék
Beépített forgács elfűvás

Forgatónyomaték:	7 Nm
Legnagyobb anyagvastagság:	
- Fa	105 mm
- Színesfém	30 mm
- Acéllemez	10 mm
Löketszám üresjáratban	1000-3000 min ⁻¹



83 632



Elektronikus lengőmozgású szűrőfűrész, 570 Watt STE 70

Négy fokozatban állítható lengőmozgás
Vario-Constamatic (VC) - teljes hullámú elektronika a munkához szükséges löketszámhoz
45°-os ferdevágásra is alkalmas
Egyszerű fűrészlap csere
Felfelé tolható védő burkolat
Kitörésvédő a vezető asztalon
Automatikusan kikapcsoló szénkefék
Forgács elfűvás a jobb vágási jelkövetésre

Forgatónyomaték:	5 Nm
Legnagyobb anyagvastagság:	
- Fa	70 mm
- Színesfém	20 mm
- Acéllemez	6 mm
Üresjárat fordulatszám:	1000-3000 min ⁻¹
Gépsúly:	2,2 kg



83 624



Elektronikus lengőmozgású szűrőfűrész 710 Watt STEB 105 Plus

Faanyagok vágására 105 mm-ig
Különösen jól vezethető
Öt fokozatban állítható lengőmozgás
Vario-Constamatic (VC) - teljes hullámú elektronika a munkához szükséges löketszámhoz
Metabo „Quick” gyors fűrészlap csere
45°-os ferdevágásra is alkalmas
Felfelé tolható védő burkolat
Kitörésvédő a vezető asztalon
Automatikusan kikapcsoló szénkefék
Forgács elfűvás

Forgatónyomaték:	7 Nm
Legnagyobb anyagvastagság:	
- Fa	105 mm
- Színesfém	30 mm
- Acéllemez	10 mm
Üresjárat fordulatszám:	1000-3000 min ⁻¹
Gépsúly:	2,6 kg



83 634



Elektronikus lengőmozgású szűrőfűrész, 610 Watt STE 80 Quick

Négy fokozatban állítható lengőmozgás
Vario-Constamatic (VC) - teljes hullámú elektronika a munkához szükséges löketszámhoz
Metabo „Quick” gyors fűrészlap csere
Felfelé tolható védő burkolat
Kitörésvédő a vezető asztalon
Automatikusan kikapcsoló szénkefék
Forgács elfűvás a jobb vágási jelkövetésre

Forgatónyomaték:	5,5 Nm
Legnagyobb anyagvastagság:	
- Fa	80 mm
- Színesfém	25 mm
- Acéllemez	8 mm
Üresjárat fordulatszám:	1000-3000 min ⁻¹
Gépsúly:	2,3 kg



83 626



Jelölésrendszer



PLUS



A Top modell kivételesen nagy nyomatékkal, Impulzus technológiával és V-elektronikával.

Variosped



(V) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. Terhelés közben a gép fordulatszáma a terheléstől függően csökken.

Vario-constematic



(VC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. Közepes terhelésig tartja a fordulatszámot csökkenés csak nagy terhelésnél következik be.

Vario-Sensor-Constematic



(VSC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél és a fölött is csak kis mértékben változik.

Vario-Techo-Constematic



(VTC) Teljeshullámú elektronika
A fordulatszám a legkisebbtől a legnagyobbig fokozatmentesen változtatható. A fordulatszám a névleges terhelésnél nagyobb igénybevételnél, még alacsony fordulatszámánál is az üresjárat fordulatával megegyező marad.

Elektronikus tekercs



Hőmérséklet ellenőrzés
A „Signal” jelű Metabo elektromos szerszámok motor tekercsére egy hőérzékelő szenzort építenek, így amikor a motor a megengedettnél jobban felmelegedik egy villogó vagy állandó fényjel figyelmeztet a túlterhelésre.

Metabo S-automatic biztonságikuplung



A milliószor bevált biztonságikuplung megvédi a lökészerűen fellépő visszafelé irányuló forgatónyomatékkal szemben, mely a szerszám beszorulásakor léphet fel. Pl.: a fűrészelés közben, ha szegbe akad a fűrészlap.

Metabo Impuls Technológia



Ezzel az ötletes „segítség” lehetőség a szorosan meghúzott csavarok még a rongálódott fejűek is ki és becavarására. Vagy fúrásra, előpontozás nélkül.

Metabo „Contact” Technológia



Az intelligens fúrásra a falban ahol vezetékek, csövek találhatók. Amint a betétszerszám egy vezető, földelt anyaghoz ér, a gépet azonnal kikapcsolja egy világító dióda tájékoztat a pillanatnyi állapotról.

Metabo Marathon Motor



Egy különleges tekercsvédelem érzéketlenné teszi a káros csiszoló portól, az Epoxidgyanta-porbevonat az állórésztekercsen megszünteti a tekercsszálok közötti légréseket ezáltal nagy terhelésnél sem melegszik túl a Metabo-motor. A tekercsvédőrács egy plussz védelem az abrazív portól.

Belsőhatszög a fúróorsóban



A gépek melyek belsőhatszögű orsóval rendelkeznek a csavarbehajtó biteket közvetlenül behelyezhetjük így a gép könnyebb, kézreállőbb.
...a Bit szorítóval fogó, szerszám, és idővesztés nélkül használható.

Metabo „Quick” Gyors Szerszám Csere



A kényelmes szerszámcseré pl.: a gyors-szorító Fúrótokmány, vagy a Sarokcsiszolóknál, Szűrőfűrészknél.

Lengőmozgás



A Szűrőfűrészknél, Kardfűrészknél, Rókafark fűrészknél három bizonyítható előnyt biztosít: nagyobb vágási sebesség, mert az ingamozgás következtében a forgács jobban kihullik.
– A munkavégzés egyszerűbb, kényelmesebb, biztonságosabb, nincs szükség nagy nyomóerőre.
– A fűrészlapnak hosszabb az élettartama, mert minden lapmozgásnál elválk az anyagtól, és így kisebb a súrlódás.

Power-Control-System



Nincsenek csiszolási csíkok, a járó gép felhelyezésekor az anyagra a beépített tányérféknek köszönhetően (PowerControlSystem) az időtábló utómunkának vége. Ideális vékony anyagok, finom felületek megmunkálásánál.

Metabo környezetbarát megoldást kínál az elhasznált



Akku-egységek számára
Az elhasznált Metabo Akkuk a Metabo Szakkereskedőknél leadhatók, így ezek nem károsítják környezetünket. Ezzel Önök is hozzájárulnak a környezetünk megóvásához.

Elektronikus szabályzás, ellenőrzés

